RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

MITSUBISHI

# Mitsubishi FB65NH

Frontal eléctrica · Eléctrico · 6,5 t

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **Mitsubishi** |
| Modelo | **FB65NH** |
| Tipología | **Frontal eléctrica** |
| Capacidad nominal | **6,5 t** |
| Altura de elevación | **3,40 m** |
| Alimentación | **Eléctrico** |
| Peso operativo | **10.430 kg** |

## Dimensiones y medidas

| | |
|---|---|
| Distancia al centro de gravedad de la carga | **600 mm** |
| Altura de elevación h3 | **3400 mm** |
| Altura del mástil replegado h1 | **2680 mm** |
| Elevación libre h2 | **100 mm** |
| Altura del mástil extendido h4 | **4370 mm** |
| Altura del techo protector h6 | **2420 mm** |
| Altura del asiento h7 | **1330 mm** |
| Anchura de vía delantera b10 | **1460 mm** |
| Distancia entre ejes y | **2250 mm** |
| Distancia libre al suelo m1 | **180 mm** |
| Radio de giro Wa | **2650 mm** |
| Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200) | **4610 mm** |
| Distancia a la carga x | **650 mm** |

## Prestaciones y mástil

| | |
|---|---|
| Tipo de ruedas | **Superelástica** |
| Velocidad de traslación con carga | **20 km/h** |

| | |
|---|---|
| Velocidad de traslación sin carga | **20 km/h** |
| Capacidad de ascensión con carga | **14,2 %** |
| Capacidad de ascensión sin carga | **22,5 %** |

## Cargas por eje

| | |
|---|---|
| Carga por eje delantero, con carga | **15316 kg** |
| Carga por eje delantero, sin carga | **5200 kg** |
| Carga por eje trasero, con carga | **1614 kg** |
| Carga por eje trasero, sin carga | **5230 kg** |

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.