RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

MONTINI

Montini MR 6

Eléctrico · 6 t

Máquina

Fabricante	**Montini**
Modelo	**MR 6**
Capacidad nominal	**6 t**
Altura de elevación	**4,00 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**13.002 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**600 mm**
Altura de elevación h3	**4000 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2870 mm**
Altura del mástil extendido h4	**4800 mm**
Altura del techo protector h6	**2870 mm**
Altura del asiento h7	**1807 mm**
Anchura de vía delantera b10	**1355 mm**
Longitud sin horquillas l2	**3663 mm**
Distancia entre ejes y	**2500 mm**
Distancia libre al suelo m1	**225 mm**
Radio de giro Wa	**2981 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**5105 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**4967 mm**
Distancia a la carga x	**682 mm**

Prestaciones y mástil

Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 4A**

Tipo de ruedas	**Superelástica**
Velocidad de traslación con carga	**18 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**18 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**17 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**25 %**

Batería y alimentación

Tensión de la batería	**96 V**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**16408 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**7271 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**2594 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**5731 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.