RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

NOBLELIFT

Noblelift CBT15

Retráctil · Eléctrico · 1,5 t

Máquina

Fabricante	**Noblelift**
Modelo	**CBT15**
Tipología	**Retráctil**
Capacidad nominal	**1,5 t**
Altura de elevación	**6,20 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**4150 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**6200 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2575 mm**
Elevación libre h2	**2050 mm**
Altura del mástil extendido h4	**7116 mm**
Altura del techo protector h6	**2260 mm**
Altura del asiento h7	**260 mm**
Anchura del vehículo b1	**1130 mm**
Anchura de vía delantera b10	**952 mm**
Longitud sin horquillas l2	**1700 mm**
Distancia entre ejes y	**1158 mm**
Distancia libre al suelo m1	**50 mm**
Radio de giro Wa	**1406 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**3185 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**3060 mm**
Distancia a la carga x	**330 mm**

Prestaciones y mástil

Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 2A**
Tipo de ruedas	**Goma maciza**
Velocidad de traslación con carga	**11 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**11 km/h**

Batería y alimentación

Tensión de la batería	**36 V**
Capacidad de la batería	**700 Ah**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.