RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

NOBLELIFT

Noblelift RT25ST2

Retráctil · 2,5 t

Máquina

Fabricante	**Noblelift**
Modelo	**RT25ST2**
Tipología	**Retráctil**
Capacidad nominal	**2,5 t**
Altura de elevación	**7,00 m**
Peso operativo	**3530 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**7000 mm**
Altura del mástil replegado h1	**3068 mm**
Elevación libre h2	**2397 mm**
Altura del mástil extendido h4	**7910 mm**
Altura del techo protector h6	**2260 mm**
Anchura de vía delantera b10	**990 mm**
Longitud sin horquillas l2	**1400 mm**
Distancia entre ejes y	**1650 mm**
Distancia libre al suelo m1	**75 mm**
Radio de giro Wa	**1885 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**2950 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**2920 mm**

Prestaciones y mástil

Potencia del motor de tracción	**5,5 kW**
Velocidad de traslación con carga	**9,5 km/h**

Velocidad de traslación sin carga	**9,5 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**10 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**15 %**

Batería y alimentación

Tensión de la batería	**48 V**
Capacidad de la batería	**420 Ah**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.