RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

STILL

STILL R 60-30 (1995-2005)

Frontal eléctrica · Eléctrico · 3 t

VALOR A NUEVO ORIENTATIVO
35.500 €

ÍNDICE IEQ
0,56

Valor a nuevo orientativo: Estimación orientativa del valor a nuevo de este modelo, reconstruida a partir de datos de mercado: no es la tarifa oficial del fabricante.

Qué es el índice IEQ: El IEQ (índice de eficiencia en altura) indica qué parte de su capacidad nominal conserva la máquina cuando trabaja a alturas de elevación elevadas. Cuanto más cerca de 1 esté el valor, menos baja la capacidad al elevar el mástil. Con un índice bajo, en altura podrás manipular cargas bastante más ligeras de lo que sugiere la capacidad nominal.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**R 60-30 (1995-2005)**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**3 t**
Altura de elevación	**3,43 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**1863 kg**
Estado comercial	**Usado, fuera de producción**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**3430 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2000 mm**
Altura del mástil extendido h4	**3600 mm**
Anchura del vehículo b1	**1192 mm**
Anchura de vía delantera b10	**945 mm**
Longitud sin horquillas l2	**2426 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**3765 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**3965 mm**

Distancia a la carga x	**395 mm**

Prestaciones y mástil

Capacidad de carga residual a máxima altura	**1450 kg**
Tipo de mástil	**Standard**
Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 3**
Tipo de ruedas	**Superelástica**
Potencia del motor de tracción	**12 kW**
Velocidad de traslación con carga	**16 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**16 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**20 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**24 %**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**3000 kg**
Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2700 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2550 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2200 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2050 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**1700 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**1450 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**1200 kg**

Batería y alimentación

Tecnología de la batería	**Plomo-ácido**
Tensión de la batería	**80 V**
Capacidad de la batería	**700 Ah**
Potencia del cargador	**7 kW**
Energía por ciclo de carga	**67,2 kWh**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.