RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

STILL

STILL RCE 25 (2023+)

Frontal eléctrica · Eléctrico · 2,5 t

VALOR A NUEVO ORIENTATIVO
28.500 €

ÍNDICE IEQ
0,56

Valor a nuevo orientativo: Estimación orientativa del valor a nuevo de este modelo, reconstruida a partir de datos de mercado: no es la tarifa oficial del fabricante.

Qué es el índice IEQ: El IEQ (índice de eficiencia en altura) indica qué parte de su capacidad nominal conserva la máquina cuando trabaja a alturas de elevación elevadas. Cuanto más cerca de 1 esté el valor, menos baja la capacidad al elevar el mástil. Con un índice bajo, en altura podrás manipular cargas bastante más ligeras de lo que sugiere la capacidad nominal.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**RCE 25 (2023+)**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**2,5 t**
Altura de elevación	**3,00 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**4202 kg**
Estado comercial	**Nuevo, en producción**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**3000 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2137 mm**
Elevación libre h2	**150 mm**
Altura del mástil extendido h4	**3995 mm**
Altura del techo protector h6	**2150 mm**
Altura del asiento h7	**1167 mm**
Anchura del vehículo b1	**1265 mm**
Anchura de vía delantera b10	**1040 mm**

Longitud sin horquillas l2	**2420 mm**
Distancia entre ejes y	**1545 mm**
Distancia libre al suelo m1	**102 mm**
Radio de giro Wa	**2096 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**3960 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**3760 mm**
Distancia a la carga x	**415 mm**

Prestaciones y mástil

Capacidad de carga residual a máxima altura	**1150 kg**
Tipo de mástil	**Standard**
Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 2**
Tipo de ruedas	**Superelástica**
Potencia del motor de tracción	**10,2 kW**
Velocidad de traslación con carga	**15 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**15 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**7,7 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**18 %**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2500 kg**
Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2150 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2100 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**1800 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**1650 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**1400 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**1150 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**950 kg**

Batería y alimentación

Tecnología de la batería	**Plomo-ácido**
Tensión de la batería	**80 V**
Capacidad de la batería	**360 Ah**
Potencia del cargador	**3,6 kW**
Energía por ciclo de carga	**34,6 kWh**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**5890 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**1792 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**812 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**2410 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.