RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

STILL

STILL RCE 35 (2023+)

Frontal eléctrica · Eléctrico · 3,5 t

VALOR A NUEVO ORIENTATIVO
35.500 €

ÍNDICE IEQ
0,55

Valor a nuevo orientativo: Estimación orientativa del valor a nuevo de este modelo, reconstruida a partir de datos de mercado: no es la tarifa oficial del fabricante.

Qué es el índice IEQ: El IEQ (índice de eficiencia en altura) indica qué parte de su capacidad nominal conserva la máquina cuando trabaja a alturas de elevación elevadas. Cuanto más cerca de 1 esté el valor, menos baja la capacidad al elevar el mástil. Con un índice bajo, en altura podrás manipular cargas bastante más ligeras de lo que sugiere la capacidad nominal.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**RCE 35 (2023+)**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**3,5 t**
Altura de elevación	**3,00 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**5430 kg**
Estado comercial	**Nuevo, en producción**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**3000 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2137 mm**
Elevación libre h2	**150 mm**
Altura del mástil extendido h4	**4045 mm**
Altura del techo protector h6	**2230 mm**
Altura del asiento h7	**1238 mm**
Anchura del vehículo b1	**1268 mm**
Anchura de vía delantera b10	**1030 mm**

Longitud sin horquillas l2	**3738 mm**
Distancia entre ejes y	**1785 mm**
Distancia libre al suelo m1	**141 mm**
Radio de giro Wa	**2400 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**4109 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**4309 mm**
Distancia a la carga x	**425 mm**

Prestaciones y mástil

Capacidad de carga residual a máxima altura	**1600 kg**
Tipo de mástil	**Standard**
Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 3**
Tipo de ruedas	**Superelástica**
Potencia del motor de tracción	**13,6 kW**
Velocidad de traslación con carga	**15 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**15 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**16 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**20 %**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**3500 kg**
Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**3000 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2950 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2500 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2300 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**1950 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**1600 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**1350 kg**

Batería y alimentación

Tecnología de la batería	**Plomo-ácido**
Tensión de la batería	**80 V**
Capacidad de la batería	**500 Ah**
Potencia del cargador	**5 kW**
Energía por ciclo de carga	**48 kWh**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**7899 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**2416 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**1031 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**2564 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.