RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

STILL

STILL RX 50-10 C (2003-2011)

Frontal eléctrica · Eléctrico · 1 t

VALOR A NUEVO ORIENTATIVO
18.500 €

ÍNDICE IEQ
0,45

Valor a nuevo orientativo: Estimación orientativa del valor a nuevo de este modelo, reconstruida a partir de datos de mercado: no es la tarifa oficial del fabricante.

Qué es el índice IEQ: El IEQ (índice de eficiencia en altura) indica qué parte de su capacidad nominal conserva la máquina cuando trabaja a alturas de elevación elevadas. Cuanto más cerca de 1 esté el valor, menos baja la capacidad al elevar el mástil. Con un índice bajo, en altura podrás manipular cargas bastante más ligeras de lo que sugiere la capacidad nominal.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**RX 50-10 C (2003-2011)**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**1 t**
Altura de elevación	**3,23 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**2358 kg**
Estado comercial	**Usado, fuera de producción**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**3230 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2160 mm**
Elevación libre h2	**150 mm**
Altura del mástil extendido h4	**3805 mm**
Altura del techo protector h6	**1980 mm**
Altura del asiento h7	**953 mm**
Anchura del vehículo b1	**990 mm**
Anchura de vía delantera b10	**840 mm**

Longitud sin horquillas l2	**1559 mm**
Distancia entre ejes y	**974 mm**
Distancia libre al suelo m1	**90 mm**
Radio de giro Wa	**1229 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**3010 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**2888 mm**
Distancia a la carga x	**345 mm**

Prestaciones y mástil

Capacidad de carga residual a máxima altura	**300 kg**
Tipo de mástil	**Standard**
Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 2**
Tipo de ruedas	**Superelástica**
Potencia del motor de tracción	**4,9 kW**
Velocidad de traslación con carga	**12 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**12,5 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**6,5 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**11 %**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**1000 kg**
Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**830 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**750 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**620 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**550 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**450 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**300 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**250 kg**

Batería y alimentación

Tecnología de la batería	**Plomo-ácido**
Tensión de la batería	**24 V**
Capacidad de la batería	**460 Ah**
Potencia del cargador	**1,4 kW**
Energía por ciclo de carga	**13,2 kWh**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**2833 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**981 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**525 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**1377 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.