RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

STILL

STILL RX 50-15 (Serie 2) (2012-2020)

Frontal eléctrica · Eléctrico · 1,5 t

VALOR A NUEVO ORIENTATIVO
24.000 €

ÍNDICE IEQ
0,54

Valor a nuevo orientativo: Estimación orientativa del valor a nuevo de este modelo, reconstruida a partir de datos de mercado: no es la tarifa oficial del fabricante.

Qué es el índice IEQ: El IEQ (índice de eficiencia en altura) indica qué parte de su capacidad nominal conserva la máquina cuando trabaja a alturas de elevación elevadas. Cuanto más cerca de 1 esté el valor, menos baja la capacidad al elevar el mástil. Con un índice bajo, en altura podrás manipular cargas bastante más ligeras de lo que sugiere la capacidad nominal.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**RX 50-15 (Serie 2) (2012-2020)**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**1,5 t**
Altura de elevación	**4,35 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**2780 kg**
Estado comercial	**Usado, fuera de producción**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**4350 mm**
Altura del mástil replegado h1	**1980 mm**
Elevación libre h2	**1400 mm**
Altura del mástil extendido h4	**4940 mm**
Altura del techo protector h6	**2040 mm**
Altura del asiento h7	**1020 mm**
Anchura del vehículo b1	**1120 mm**
Anchura de vía delantera b10	**922 mm**

Longitud sin horquillas l2	**1828 mm**
Distancia entre ejes y	**1155 mm**
Distancia libre al suelo m1	**80 mm**
Radio de giro Wa	**1470 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**3240 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**3120 mm**
Distancia a la carga x	**365 mm**

Prestaciones y mástil

Capacidad de carga residual a máxima altura	**970 kg**
Tipo de mástil	**Standard**
Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 2**
Tipo de ruedas	**Superelástica**
Potencia del motor de tracción	**2x4.3 kW**
Velocidad de traslación con carga	**12 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**12,5 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**8,5 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**13,5 %**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**1500 kg**
Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**1250 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**1220 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**1020 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**970 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**810 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**620 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**520 kg**

Batería y alimentación

Tecnología de la batería	**Plomo-ácido**
Tensión de la batería	**24 V**
Capacidad de la batería	**1000 Ah**
Potencia del cargador	**3,6 kW**
Energía por ciclo de carga	**28,8 kWh**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**3650 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**1280 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**630 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**1500 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.