RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

STILL

STILL RX 60-25 (Serie 2) (2017+) (h3 4430 mm)

Frontal eléctrica · Eléctrico · 2,5 t

VALOR A NUEVO ORIENTATIVO
38.000 €

ÍNDICE IEQ
0,70

Valor a nuevo orientativo: Estimación orientativa del valor a nuevo de este modelo, reconstruida a partir de datos de mercado: no es la tarifa oficial del fabricante.

Qué es el índice IEQ: El IEQ (índice de eficiencia en altura) indica qué parte de su capacidad nominal conserva la máquina cuando trabaja a alturas de elevación elevadas. Cuanto más cerca de 1 esté el valor, menos baja la capacidad al elevar el mástil. Con un índice bajo, en altura podrás manipular cargas bastante más ligeras de lo que sugiere la capacidad nominal.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**RX 60-25 (Serie 2) (2017+) (h3 4430 mm)**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**2,5 t**
Altura de elevación	**4,43 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**4195 kg**
Estado comercial	**Nuevo, en producción**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**4430 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2160 mm**
Elevación libre h2	**1500 mm**
Altura del mástil extendido h4	**5055 mm**
Altura del techo protector h6	**2220 mm**
Altura del asiento h7	**1080 mm**
Anchura del vehículo b1	**1198 mm**

Anchura de vía delantera b10	**992 mm**
Longitud sin horquillas l2	**2322 mm**
Distancia entre ejes y	**1582 mm**
Distancia libre al suelo m1	**130 mm**
Radio de giro Wa	**2013 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**3724 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**3524 mm**
Distancia a la carga x	**413 mm**

Prestaciones y mástil

Capacidad de carga residual a máxima altura	**1960 kg**
Tipo de mástil	**Standard**
Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 2**
Tipo de ruedas	**Superelástica**
Potencia del motor de tracción	**2x8.4 kW**
Velocidad de traslación con carga	**20 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**20 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**16 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**20 %**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2500 kg**
Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2310 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2500 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2060 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2250 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**1760 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**1960 kg**

Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**1450 kg**

Batería y alimentación

Tecnología de la batería	**Plomo-ácido**
Tensión de la batería	**80 V**
Capacidad de la batería	**620 Ah**
Potencia del cargador	**7,4 kW**
Energía por ciclo de carga	**0 kWh**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**5890 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**1910 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**805 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**2285 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.