RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

STILL

STILL RX 60-30 Plus (2019-2023)

Frontal eléctrica · Eléctrico · 3 t

VALOR A NUEVO ORIENTATIVO
39.500 €

ÍNDICE IEQ
0,70

Valor a nuevo orientativo: Estimación orientativa del valor a nuevo de este modelo, reconstruida a partir de datos de mercado: no es la tarifa oficial del fabricante.

Qué es el índice IEQ: El IEQ (índice de eficiencia en altura) indica qué parte de su capacidad nominal conserva la máquina cuando trabaja a alturas de elevación elevadas. Cuanto más cerca de 1 esté el valor, menos baja la capacidad al elevar el mástil. Con un índice bajo, en altura podrás manipular cargas bastante más ligeras de lo que sugiere la capacidad nominal.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**RX 60-30 Plus (2019-2023)**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**3 t**
Altura de elevación	**4,43 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**5285 kg**
Estado comercial	**Usado, fuera de producción**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**4430 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2160 mm**
Elevación libre h2	**1500 mm**
Altura del mástil extendido h4	**5055 mm**
Altura del techo protector h6	**2220 mm**
Altura del asiento h7	**1080 mm**
Anchura del vehículo b1	**1198 mm**
Anchura de vía delantera b10	**992 mm**

Longitud sin horquillas l2	**2540 mm**
Distancia entre ejes y	**1800 mm**
Distancia libre al suelo m1	**130 mm**
Radio de giro Wa	**2211 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**3942 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**3742 mm**
Distancia a la carga x	**413 mm**

Prestaciones y mástil

Capacidad de carga residual a máxima altura	**2350 kg**
Tipo de mástil	**Standard**
Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 3**
Tipo de ruedas	**Superelástica**
Potencia del motor de tracción	**2x10.5 kW**
Velocidad de traslación con carga	**20 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**20 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**16 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**20 %**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**3000 kg**
Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2770 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**3000 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2470 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2700 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2110 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2350 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**1740 kg**

Batería y alimentación

Tecnología de la batería	**Plomo-ácido**
Tensión de la batería	**80 V**
Capacidad de la batería	**775 Ah**
Potencia del cargador	**9,3 kW**
Energía por ciclo de carga	**74,4 kWh**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**7305 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**2225 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**980 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**3060 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.