RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

STILL

STILL RX 60-30L-600 (2014-2020)

Frontal eléctrica · Eléctrico · 3 t

VALOR A NUEVO ORIENTATIVO
43.500 €

ÍNDICE IEQ
0,90

Valor a nuevo orientativo: Estimación orientativa del valor a nuevo de este modelo, reconstruida a partir de datos de mercado: no es la tarifa oficial del fabricante.

Qué es el índice IEQ: El IEQ (índice de eficiencia en altura) indica qué parte de su capacidad nominal conserva la máquina cuando trabaja a alturas de elevación elevadas. Cuanto más cerca de 1 esté el valor, menos baja la capacidad al elevar el mástil. Con un índice bajo, en altura podrás manipular cargas bastante más ligeras de lo que sugiere la capacidad nominal.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**RX 60-30L-600 (2014-2020)**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**3 t**
Altura de elevación	**7,54 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**5097 kg**
Estado comercial	**Usado, fuera de producción**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**600 mm**
Altura de elevación h3	**7540 mm**
Altura del mástil replegado h1	**3800 mm**
Altura del techo protector h6	**2212 mm**
Anchura del vehículo b1	**1198 mm**
Longitud sin horquillas l2	**3493 mm**
Radio de giro Wa	**2185 mm**
Distancia a la carga x	**432 mm**

Prestaciones y mástil

Capacidad de carga residual a máxima altura	**2350 kg**
Tipo de mástil	**Standard**
Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 3**
Tipo de ruedas	**Superelástica**
Velocidad de traslación con carga	**20 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**20 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**21,9 %**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**3000 kg**
Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**3000 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**3000 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**3000 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2700 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2700 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2350 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2350 kg**

Batería y alimentación

Tecnología de la batería	**Plomo-ácido**
Tensión de la batería	**80 V**
Potencia del cargador	**0 kW**
Energía por ciclo de carga	**0 kWh**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.