RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

STILL

STILL RX 60-30L Plus (2019-2023)

Frontal eléctrica · Eléctrico · 3 t

VALOR A NUEVO ORIENTATIVO
44.000 €

ÍNDICE IEQ
0,70

Valor a nuevo orientativo: Estimación orientativa del valor a nuevo de este modelo, reconstruida a partir de datos de mercado: no es la tarifa oficial del fabricante.

Qué es el índice IEQ: El IEQ (índice de eficiencia en altura) indica qué parte de su capacidad nominal conserva la máquina cuando trabaja a alturas de elevación elevadas. Cuanto más cerca de 1 esté el valor, menos baja la capacidad al elevar el mástil. Con un índice bajo, en altura podrás manipular cargas bastante más ligeras de lo que sugiere la capacidad nominal.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**RX 60-30L Plus (2019-2023)**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**3 t**
Altura de elevación	**3,02 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**5500 kg**
Estado comercial	**Usado, fuera de producción**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**600 mm**
Altura de elevación h3	**3020 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2200 mm**
Elevación libre h2	**160 mm**
Altura del mástil extendido h4	**3800 mm**
Altura del techo protector h6	**2212 mm**
Altura del asiento h7	**1262 mm**
Anchura del vehículo b1	**1300 mm**
Anchura de vía delantera b10	**1002 mm**

Longitud sin horquillas l2	**2498 mm**
Distancia entre ejes y	**1595 mm**
Distancia libre al suelo m1	**125 mm**
Radio de giro Wa	**1002 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**4079 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**3879 mm**
Distancia a la carga x	**413 mm**

Prestaciones y mástil

Capacidad de carga residual a máxima altura	**2350 kg**
Tipo de mástil	**Standard**
Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 3**
Tipo de ruedas	**Superelástica**
Potencia del motor de tracción	**15 kW**
Velocidad de traslación con carga	**19 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**20 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**21,3 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**29,5 %**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**3000 kg**
Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2770 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**3000 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2470 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2700 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2110 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2350 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**1740 kg**

Batería y alimentación

Tecnología de la batería	**Plomo-ácido**
Tensión de la batería	**80 V**
Capacidad de la batería	**620 Ah**
Potencia del cargador	**6,2 kW**
Energía por ciclo de carga	**59,5 kWh**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**8050 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**7900 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**7960 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**7860 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.