RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

STILL

STILL RX 60-40 (Serie 2) (2018+)

Frontal eléctrica · Eléctrico · 4 t

VALOR A NUEVO ORIENTATIVO
52.500 €

ÍNDICE IEQ
0,65

Valor a nuevo orientativo: Estimación orientativa del valor a nuevo de este modelo, reconstruida a partir de datos de mercado: no es la tarifa oficial del fabricante.

Qué es el índice IEQ: El IEQ (índice de eficiencia en altura) indica qué parte de su capacidad nominal conserva la máquina cuando trabaja a alturas de elevación elevadas. Cuanto más cerca de 1 esté el valor, menos baja la capacidad al elevar el mástil. Con un índice bajo, en altura podrás manipular cargas bastante más ligeras de lo que sugiere la capacidad nominal.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**RX 60-40 (Serie 2) (2018+)**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**4 t**
Altura de elevación	**4,53 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**6837 kg**
Estado comercial	**Nuevo, en producción**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**4530 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2320 mm**
Elevación libre h2	**1600 mm**
Altura del mástil extendido h4	**5215 mm**
Altura del techo protector h6	**2320 mm**
Altura del asiento h7	**1140 mm**
Anchura del vehículo b1	**1398 mm**
Anchura de vía delantera b10	**1142 mm**

Longitud sin horquillas l2	**2760 mm**
Distancia entre ejes y	**1800 mm**
Distancia libre al suelo m1	**145 mm**
Radio de giro Wa	**2350 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**4229 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**4029 mm**
Distancia a la carga x	**525 mm**

Prestaciones y mástil

Capacidad de carga residual a máxima altura	**3100 kg**
Tipo de mástil	**Standard**
Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 3**
Tipo de ruedas	**Superelástica**
Potencia del motor de tracción	**2x11 kW**
Velocidad de traslación con carga	**20 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**20 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**15 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**20 %**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**4000 kg**
Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**3700 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**3600 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**3200 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**3100 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2600 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2600 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2000 kg**

Batería y alimentación

Tecnología de la batería	**Plomo-ácido**
Tensión de la batería	**80 V**
Capacidad de la batería	**840 Ah**
Potencia del cargador	**10,1 kW**
Energía por ciclo de carga	**80,6 kWh**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**9640 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**3110 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**1197 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**3727 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.