RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

STILL

STILL RX 60-45-600 Plus (2019-2023)

Frontal eléctrica · Eléctrico · 4,5 t

VALOR A NUEVO ORIENTATIVO
55.000 €

ÍNDICE IEQ
0,80

Valor a nuevo orientativo: Estimación orientativa del valor a nuevo de este modelo, reconstruida a partir de datos de mercado: no es la tarifa oficial del fabricante.

Qué es el índice IEQ: El IEQ (índice de eficiencia en altura) indica qué parte de su capacidad nominal conserva la máquina cuando trabaja a alturas de elevación elevadas. Cuanto más cerca de 1 esté el valor, menos baja la capacidad al elevar el mástil. Con un índice bajo, en altura podrás manipular cargas bastante más ligeras de lo que sugiere la capacidad nominal.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**RX 60-45-600 Plus (2019-2023)**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**4,5 t**
Altura de elevación	**2,98 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**6793 kg**
Estado comercial	**Usado, fuera de producción**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**2980 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2300 mm**
Elevación libre h2	**160 mm**
Altura del mástil extendido h4	**3987 mm**
Altura del techo protector h6	**2320 mm**
Altura del asiento h7	**1251 mm**
Anchura del vehículo b1	**1399 mm**
Anchura de vía delantera b10	**1104 mm**

Longitud sin horquillas l2	**2886 mm**
Distancia entre ejes y	**2021 mm**
Distancia libre al suelo m1	**150 mm**
Radio de giro Wa	**2483 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**4408 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**4208 mm**
Distancia a la carga x	**525 mm**

Prestaciones y mástil

Capacidad de carga residual a máxima altura	**3000 kg**
Tipo de mástil	**Standard**
Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 3**
Tipo de ruedas	**Superelástica**
Potencia del motor de tracción	**15 kW**
Velocidad de traslación con carga	**19 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**20 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**14,3 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**24,6 %**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**4500 kg**
Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**4500 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**4100 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**4100 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**3600 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**3600 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**3000 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**3000 kg**

Batería y alimentación

Tecnología de la batería	**Plomo-ácido**
Tensión de la batería	**80 V**
Capacidad de la batería	**930 Ah**
Potencia del cargador	**9,3 kW**
Energía por ciclo de carga	**89,3 kWh**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**10112 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**3329 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**1184 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**3463 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.