RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

STILL

STILL RX 60-45 (Serie 1) (2007-2014)

Frontal eléctrica · Eléctrico · 4,5 t

VALOR A NUEVO ORIENTATIVO
46.000 €

ÍNDICE IEQ
0,57

Valor a nuevo orientativo: Estimación orientativa del valor a nuevo de este modelo, reconstruida a partir de datos de mercado: no es la tarifa oficial del fabricante.

Qué es el índice IEQ: El IEQ (índice de eficiencia en altura) indica qué parte de su capacidad nominal conserva la máquina cuando trabaja a alturas de elevación elevadas. Cuanto más cerca de 1 esté el valor, menos baja la capacidad al elevar el mástil. Con un índice bajo, en altura podrás manipular cargas bastante más ligeras de lo que sugiere la capacidad nominal.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**RX 60-45 (Serie 1) (2007-2014)**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**4,5 t**
Altura de elevación	**2,98 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**6582 kg**
Estado comercial	**Usado, fuera de producción**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**2980 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2300 mm**
Altura del mástil extendido h4	**3987 mm**
Altura del techo protector h6	**2333 mm**
Altura del asiento h7	**1343 mm**
Anchura del vehículo b1	**1399 mm**
Anchura de vía delantera b10	**1104 mm**
Longitud sin horquillas l2	**2901 mm**

Distancia entre ejes y	**2046 mm**
Distancia libre al suelo m1	**127 mm**
Radio de giro Wa	**2550 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**4465 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**4265 mm**
Distancia a la carga x	**481 mm**

Prestaciones y mástil

Capacidad de carga residual a máxima altura	**2400 kg**
Tipo de mástil	**Standard**
Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 3**
Tipo de ruedas	**Superelástica**
Potencia del motor de tracción	**2x11 kW**
Velocidad de traslación con carga	**20 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**20 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**12,4 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**20,3 %**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**4500 kg**
Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**4000 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**3900 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**3300 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**3200 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2600 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2400 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**1800 kg**

Batería y alimentación

Tecnología de la batería	**Plomo-ácido**
Tensión de la batería	**80 V**
Capacidad de la batería	**930 Ah**
Potencia del cargador	**9,3 kW**
Energía por ciclo de carga	**89,3 kWh**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**9512 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**3312 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**1070 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**3270 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.