RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

STILL

STILL RX 60-70 (2014-2021)

Frontal eléctrica · Eléctrico · 6 t

VALOR A NUEVO ORIENTATIVO
79.000 €

ÍNDICE IEQ
0,77

Valor a nuevo orientativo: Estimación orientativa del valor a nuevo de este modelo, reconstruida a partir de datos de mercado: no es la tarifa oficial del fabricante.

Qué es el índice IEQ: El IEQ (índice de eficiencia en altura) indica qué parte de su capacidad nominal conserva la máquina cuando trabaja a alturas de elevación elevadas. Cuanto más cerca de 1 esté el valor, menos baja la capacidad al elevar el mástil. Con un índice bajo, en altura podrás manipular cargas bastante más ligeras de lo que sugiere la capacidad nominal.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**RX 60-70 (2014-2021)**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**6 t**
Altura de elevación	**3,55 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**10.477 kg**
Estado comercial	**Usado, fuera de producción**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**600 mm**
Altura de elevación h3	**3550 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2710 mm**
Elevación libre h2	**110 mm**
Altura del mástil extendido h4	**4440 mm**
Altura del techo protector h6	**2697 mm**
Altura del asiento h7	**1719 mm**
Anchura del vehículo b1	**1597 mm**
Anchura de vía delantera b10	**1306 mm**

Longitud sin horquillas l2	**3440 mm**
Distancia entre ejes y	**2285 mm**
Distancia libre al suelo m1	**220 mm**
Radio de giro Wa	**3007 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**5107 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**4907 mm**
Distancia a la carga x	**580 mm**

Prestaciones y mástil

Capacidad de carga residual a máxima altura	**5600 kg**
Tipo de mástil	**Standard**
Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 4**
Tipo de ruedas	**Superelástica**
Potencia del motor de tracción	**80 kW**
Velocidad de traslación con carga	**20 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**20 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**33 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**32 %**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**7000 kg**
Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**6400 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**6600 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**5900 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**6200 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**5400 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**5600 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**4800 kg**

Batería y alimentación

Tecnología de la batería	**Plomo-ácido**
Potencia del cargador	**0 kW**
Energía por ciclo de carga	**0 kWh**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**14854 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**5415 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**1623 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**5062 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.