RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

STILL

STILL RX 60-80 (2014-2021)

Frontal eléctrica · Eléctrico · 8 t

VALOR A NUEVO ORIENTATIVO
86.000 €

ÍNDICE IEQ
0,75

Valor a nuevo orientativo: Estimación orientativa del valor a nuevo de este modelo, reconstruida a partir de datos de mercado: no es la tarifa oficial del fabricante.

Qué es el índice IEQ: El IEQ (índice de eficiencia en altura) indica qué parte de su capacidad nominal conserva la máquina cuando trabaja a alturas de elevación elevadas. Cuanto más cerca de 1 esté el valor, menos baja la capacidad al elevar el mástil. Con un índice bajo, en altura podrás manipular cargas bastante más ligeras de lo que sugiere la capacidad nominal.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**RX 60-80 (2014-2021)**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**8 t**
Altura de elevación	**4,70 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**13.702 kg**
Estado comercial	**Usado, fuera de producción**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**4700 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2650 mm**
Elevación libre h2	**1850 mm**
Altura del mástil extendido h4	**5530 mm**
Altura del techo protector h6	**2720 mm**
Altura del asiento h7	**1345 mm**
Anchura del vehículo b1	**2000 mm**
Anchura de vía delantera b10	**1600 mm**

Longitud sin horquillas l2	**3463 mm**
Distancia entre ejes y	**2425 mm**
Distancia libre al suelo m1	**165 mm**
Radio de giro Wa	**3134 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**5152 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**4952 mm**
Distancia a la carga x	**610 mm**

Prestaciones y mástil

Capacidad de carga residual a máxima altura	**5800 kg**
Tipo de mástil	**Standard**
Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 4**
Tipo de ruedas	**Superelástica**
Potencia del motor de tracción	**2x20 kW**
Velocidad de traslación con carga	**16 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**16 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**11 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**16 %**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**8000 kg**
Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**7300 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**7400 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**6700 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**6700 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**6000 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**5800 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**5200 kg**

Batería y alimentación

Tecnología de la batería	**Plomo-ácido**
Tensión de la batería	**80 V**
Capacidad de la batería	**1240 Ah**
Potencia del cargador	**14,9 kW**
Energía por ciclo de carga	**119 kWh**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**19580 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**6402 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**2122 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**7300 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.