RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

STILL

STILL RX 70-50/600

Frontal diésel · Diésel · 5 t

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**RX 70-50/600**
Tipología	**Frontal diésel**
Capacidad nominal	**5 t**
Altura de elevación	**2,98 m**
Alimentación	**Diésel**
Peso operativo	**7174 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**600 mm**
Altura de elevación h3	**2980 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2400 mm**
Elevación libre h2	**160 mm**
Altura del mástil extendido h4	**4137 mm**
Altura del techo protector h6	**2300 mm**
Altura del asiento h7	**1298 mm**
Longitud sin horquillas l2	**3168 mm**
Distancia entre ejes y	**2125 mm**
Distancia libre al suelo m1	**140 mm**
Radio de giro Wa	**2789 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**4739 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**4539 mm**
Distancia a la carga x	**550 mm**

Prestaciones y mástil

Tipo de ruedas	**Superelástica**
Potencia del motor de tracción	**54 kW**
Velocidad de traslación con carga	**21 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**21 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**19 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**32 %**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**4970 kg**
Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**4530 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**4970 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**4530 kg**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**11014 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**3308 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**1160 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**3866 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.