RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

STILL

STILL SXV-CB 10 (2008-2018)

Frontal eléctrica · Eléctrico · 1 t

VALOR A NUEVO ORIENTATIVO
19.000 €

ÍNDICE IEQ
0,60

Valor a nuevo orientativo: Estimación orientativa del valor a nuevo de este modelo, reconstruida a partir de datos de mercado: no es la tarifa oficial del fabricante.

Qué es el índice IEQ: El IEQ (índice de eficiencia en altura) indica qué parte de su capacidad nominal conserva la máquina cuando trabaja a alturas de elevación elevadas. Cuanto más cerca de 1 esté el valor, menos baja la capacidad al elevar el mástil. Con un índice bajo, en altura podrás manipular cargas bastante más ligeras de lo que sugiere la capacidad nominal.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**SXV-CB 10 (2008-2018)**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**1 t**
Altura de elevación	**5,38 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**2590 kg**
Estado comercial	**Usado, fuera de producción**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**600 mm**
Altura de elevación h3	**5380 mm**
Altura del mástil replegado h1	**1990 mm**
Altura del mástil extendido h4	**6040 mm**
Altura del techo protector h6	**2190 mm**
Anchura del vehículo b1	**828 mm**
Longitud sin horquillas l2	**1454 mm**
Radio de giro Wa	**1320 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**2958 mm**

Distancia a la carga x	**195 mm**

Prestaciones y mástil

Capacidad de carga residual a máxima altura	**550 kg**
Tipo de mástil	**Standard**
Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 2**
Tipo de ruedas	**Superelástica**
Velocidad de traslación con carga	**8 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**12 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**8 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**15 %**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**1000 kg**
Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**850 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**900 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**750 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**750 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**600 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**550 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**450 kg**

Batería y alimentación

Tecnología de la batería	**Plomo-ácido**
Tensión de la batería	**24 V**
Capacidad de la batería	**300 Ah**
Potencia del cargador	**0,9 kW**
Energía por ciclo de carga	**8,6 kWh**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.