RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

TOYOTA

Toyota 56-8 FD 20F

Frontal diésel · Diésel · 2 t

Máquina

Fabricante	**Toyota**
Modelo	**56-8 FD 20F**
Tipología	**Frontal diésel**
Capacidad nominal	**2 t**
Altura de elevación	**2,96 m**
Alimentación	**Diésel**
Peso operativo	**3290 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**2960 mm**
Altura del mástil replegado h1	**1995 mm**
Elevación libre h2	**150 mm**
Altura del mástil extendido h4	**4250 mm**
Altura del techo protector h6	**2160 mm**
Altura del asiento h7	**1100 mm**
Anchura del vehículo b1	**1150 mm**
Longitud sin horquillas l2	**2575 mm**
Distancia entre ejes y	**1650 mm**
Distancia libre al suelo m1	**90 mm**
Radio de giro Wa	**2200 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**4070 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**3870 mm**
Distancia a la carga x	**470 mm**

Prestaciones y mástil

Tipo de ruedas	**Superelástica**
Potencia del motor de tracción	**41 kW**
Velocidad de traslación con carga	**19 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**19 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**32 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**20 %**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**4600 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**1430 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**690 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**1860 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.