RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

TOYOTA

Toyota 9 FBM 25T

Frontal eléctrica · Eléctrico · 2,5 t

Máquina

Fabricante	**Toyota**
Modelo	**9 FBM 25T**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**2,5 t**
Altura de elevación	**3,30 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**5087 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**3300 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2235 mm**
Elevación libre h2	**120 mm**
Altura del mástil extendido h4	**3979 mm**
Altura del techo protector h6	**2215 mm**
Altura del asiento h7	**1230 mm**
Anchura del vehículo b1	**1195 mm**
Anchura de vía delantera b10	**986 mm**
Longitud sin horquillas l2	**2440 mm**
Distancia entre ejes y	**1735 mm**
Distancia libre al suelo m1	**95 mm**
Radio de giro Wa	**2175 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**3995 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**3796 mm**
Distancia a la carga x	**420 mm**

Prestaciones y mástil

Tipo de ruedas	**Superelástica**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2200 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2200 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2200 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2200 kg**

Batería y alimentación

Tensión de la batería	**80 V**
Capacidad de la batería	**700 Ah**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**6298 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**2472 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**1290 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**2615 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.