RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

YALE

# Yale FB20SRZ

2 t

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **Yale** |
| Modelo | **FB20SRZ** |
| Capacidad nominal | **2 t** |
| Altura de elevación | **3,00 m** |

## Dimensiones y medidas

| | |
|---|---|
| Distancia al centro de gravedad de la carga | **500 mm** |
| Altura de elevación h3 | **3000 mm** |
| Altura del mástil replegado h1 | **1995 mm** |
| Elevación libre h2 | **110 mm** |
| Altura del mástil extendido h4 | **3611 mm** |
| Altura del techo protector h6 | **2076 mm** |
| Altura del asiento h7 | **1119 mm** |
| Anchura del vehículo b1 | **1135 mm** |
| Anchura de vía delantera b10 | **949 mm** |
| Longitud sin horquillas l2 | **2213 mm** |
| Distancia entre ejes y | **1420 mm** |
| Distancia libre al suelo m1 | **63 mm** |
| Radio de giro Wa | **1921 mm** |
| Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200) | **3368 mm** |
| Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200) | **3368 mm** |
| Distancia a la carga x | **413 mm** |

## Prestaciones y mástil

| | |
|---|---|
| Clase de tablero portahorquillas FEM | **FEM 2A** |

| | |
|---|---|
| Potencia del motor de tracción | **6 kW** |
| Velocidad de traslación con carga | **14,8 km/h** |
| Velocidad de traslación sin carga | **15,9 km/h** |
| Capacidad de ascensión con carga | **6,2 %** |
| Capacidad de ascensión sin carga | **9,9 %** |

## Cargas por eje

| | |
|---|---|
| Carga por eje delantero, con carga | **4702 kg** |
| Carga por eje delantero, sin carga | **1420 kg** |
| Carga por eje trasero, con carga | **655 kg** |
| Carga por eje trasero, sin carga | **1941 kg** |

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.