RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

YALE

Yale GDP60UX6

Frontal diésel · Diésel · 6 t

Máquina

Fabricante	**Yale**
Modelo	**GDP60UX6**
Tipología	**Frontal diésel**
Capacidad nominal	**6 t**
Altura de elevación	**3,00 m**
Alimentación	**Diésel**
Peso operativo	**9010 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**600 mm**
Altura de elevación h3	**3000 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2500 mm**
Elevación libre h2	**205 mm**
Altura del mástil extendido h4	**4425 mm**
Altura del techo protector h6	**2450 mm**
Altura del asiento h7	**1400 mm**
Anchura del vehículo b1	**2020 mm**
Anchura de vía delantera b10	**1489 mm**
Longitud sin horquillas l2	**3565 mm**
Distancia entre ejes y	**2300 mm**
Distancia libre al suelo m1	**200 mm**
Radio de giro Wa	**3300 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**5310 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**5310 mm**
Distancia a la carga x	**590 mm**

Prestaciones y mástil

Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 4A**
Tipo de ruedas	**Neumática**
Potencia del motor de tracción	**63,9 kW**
Capacidad de ascensión con carga	**30 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**20 %**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**13450 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**4380 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**1560 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**4630 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.