RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

DINGLI

Dingli SL3025HRT

Plataforma tijera híbrida · Híbrido · 1 t

Máquina

Fabricante	**Dingli**
Modelo	**SL3025HRT**
Tipología	**Plataforma tijera híbrida**
Capacidad nominal	**1 t**
Altura de plataforma	**30,00 m**
Alimentación	**Híbrido**
Peso operativo	**24.610 kg**

Plataforma

Altura de trabajo máxima	**32000 mm**
Altura de plataforma máxima	**30000 mm**
Longitud de la plataforma	**6200 mm**
Voladizo de la extensión	**2100 mm**
Capacidad de la extensión	**1000 kg**
Ocupantes máximos, interior	**4**
Ocupantes máximos, exterior	**4**

Dimensiones y medidas

Anchura del vehículo b1	**2550 mm**
Longitud total l2	**6730 mm**
Altura total con barandillas levantadas	**4130 mm**
Altura total con barandillas abatidas	**3190 mm**
Distancia entre ejes y	**4860 mm**
Distancia libre al suelo m1	**200 mm**
Radio de giro interior	**3800 mm**
Radio de giro Wa	**6300 mm**

Prestaciones y mástil

Velocidad de traslación, máquina replegada	**3,5 km/h**
Velocidad de traslación en altura	**0,3 km/h**
Pendiente máxima superable	**30 %**
Inclinación lateral admisible	**2 °**
Inclinación longitudinal admisible	**3 °**

Batería y alimentación

Tecnología de la batería	**Li-Ion**
Tensión de la batería	**80 V**
Capacidad de la batería	**420 Ah**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.