RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

CARER

Carer B 60 H

Électrique · 6 t

Machine

Constructeur	**Carer**
Modèle	**B 60 H**
Capacité nominale	**6 t**
Hauteur de levée	**3,40 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**10.600 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**3400 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2680 mm**
Levée libre h2	**100 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4520 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2550 mm**
Hauteur d'assise h7	**1330 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**3430 mm**
Empattement y	**2350 mm**
Garde au sol m1	**180 mm**
Rayon de braquage Wa	**3150 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**5210 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**5010 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 4A**
Type de bandages	**Bandage élastique**
Vitesse de déplacement en charge	**15 km/h**

Vitesse de déplacement à vide	**15 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**17 %**
Rampe maximale admissible à vide	**28 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**96 V**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**15100 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**5880 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**1500 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**4720 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.