RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

CARER

Carer B 90 H

Électrique · 9 t

Machine

Constructeur	**Carer**
Modèle	**B 90 H**
Capacité nominale	**9 t**
Hauteur de levée	**3,40 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**13.110 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**3400 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2800 mm**
Levée libre h2	**100 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4640 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2550 mm**
Hauteur d'assise h7	**1330 mm**
Largeur hors tout b1	**2000 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**3520 mm**
Empattement y	**2480 mm**
Garde au sol m1	**180 mm**
Rayon de braquage Wa	**3300 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**5380 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**5180 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 5A**
Type de bandages	**Bandage élastique**

Vitesse de déplacement en charge	**14 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**15 km/h**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**96 V**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**20376 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**6770 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**1734 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**6340 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.