RENT4WORK

**Fiche technique**
Document généré le 23 novembre 2026

CLARK

# Clark NPX 15D

À mât rétractable · 1,35 t

## Machine

| | |
|---|---|
| Constructeur | **Clark** |
| Modèle | **NPX 15D** |
| Type | **À mât rétractable** |
| Capacité nominale | **1,35 t** |
| Hauteur de levée | **5,33 m** |
| Poids en service | **3795 kg** |

## Dimensions et encombrement

| | |
|---|---|
| Distance du centre de gravité de la charge | **600 mm** |
| Hauteur de levée h3 | **5334 mm** |
| Hauteur mât abaissé h1 | **2413 mm** |
| Levée libre h2 | **1524 mm** |
| Hauteur mât déployé h4 | **6553 mm** |
| Hauteur du protège-conducteur h6 | **2413 mm** |
| Largeur hors tout b1 | **1022 mm** |
| Longueur jusqu'au dos des fourches l2 | **2078 mm** |
| Empattement y | **1670 mm** |
| Garde au sol m1 | **44 mm** |
| Rayon de braquage Wa | **1934 mm** |
| Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200) | **2692 mm** |
| Distance de charge x | **600 mm** |

## Performances et mât

| | |
|---|---|
| Vitesse de déplacement en charge | **12 km/h** |
| Vitesse de déplacement à vide | **12 km/h** |

Batterie et alimentation

| | |
|---|---|
| Tension de la batterie | **36 V** |

## Charges par essieu

| | |
|---|---|
| Charge sur essieu avant, en charge | **3045 kg** |
| Charge sur essieu avant, à vide | **1478 kg** |
| Charge sur essieu arrière, en charge | **2110 kg** |
| Charge sur essieu arrière, à vide | **2317 kg** |

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.