RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

CLARK

Clark NPX 22

À mât rétractable · 2 t

Machine

Constructeur	**Clark**
Modèle	**NPX 22**
Type	**À mât rétractable**
Capacité nominale	**2 t**
Hauteur de levée	**5,33 m**
Poids en service	**3623 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**5334 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2413 mm**
Levée libre h2	**1524 mm**
Hauteur mât déployé h4	**6553 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2413 mm**
Largeur hors tout b1	**1022 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1928 mm**
Empattement y	**1567 mm**
Garde au sol m1	**44 mm**
Rayon de braquage Wa	**1770 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**2494 mm**
Distance de charge x	**600 mm**

Performances et mât

Vitesse de déplacement en charge	**12 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**12 km/h**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**36 V**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**3752 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1402 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**1911 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2221 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.