RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

CROWN

Crown FC 5715 2.0

Frontal électrique · 2 t

Machine

Constructeur	**Crown**
Modèle	**FC 5715 2.0**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**2 t**
Poids en service	**3282 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur mât déployé h4	**1 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2250 mm**
Hauteur d'assise h7	**1251 mm**
Voie avant b10	**937 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1990 mm**
Empattement y	**1260 mm**
Garde au sol m1	**76 mm**
Rayon de braquage Wa	**1690 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3491 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3311 mm**
Distance de charge x	**400 mm**

Performances et mât

Type de bandages	**Bandage plein**
Vitesse de déplacement en charge	**17,7 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**19,7 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**11,6 %**
Rampe maximale admissible à vide	**17,3 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**630 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**5461 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**2170 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**855 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2304 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.