RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

CROWN

Crown RC 5520 25-30

Frontal électrique · 1,5 t

Machine

Constructeur	**Crown**
Modèle	**RC 5520 25-30**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**1,5 t**
Poids en service	**2900 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2235 mm**
Hauteur d'assise h7	**240 mm**
Largeur hors tout b1	**1067 mm**
Voie avant b10	**890 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1656 mm**
Empattement y	**1143 mm**
Garde au sol m1	**76 mm**
Rayon de braquage Wa	**1372 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**2815 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**2990 mm**
Distance de charge x	**287 mm**

Performances et mât

Vitesse de déplacement en charge	**11,6 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**11,6 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**39 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**36 V**
Capacité de la batterie	**620 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, à vide	**1890 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2035 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.