RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

DOOSAN

Doosan B40X-5

4 t

Machine

Constructeur	**Doosan**
Modèle	**B40X-5**
Capacité nominale	**4 t**
Hauteur de levée	**3,30 m**
Poids en service	**6990 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3300 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2330 mm**
Levée libre h2	**150 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4170 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2330 mm**
Hauteur d'assise h7	**1282 mm**
Largeur hors tout b1	**1470 mm**
Voie avant b10	**1168 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**3062 mm**
Empattement y	**2000 mm**
Garde au sol m1	**130 mm**
Rayon de braquage Wa	**2760 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3338 mm**
Distance de charge x	**577 mm**

Performances et mât

Vitesse de déplacement en charge	**15 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**16 km/h**

Rampe maximale admissible en charge	**19 %**
Rampe maximale admissible à vide	**31 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**80 V**
Capacité de la batterie	**720 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**9756 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**3602 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**1234 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**3388 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.