RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

EP

Ep CPD18TVL

Frontal électrique · 1,8 t

Machine

Constructeur	**Ep**
Modèle	**CPD18TVL**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**1,8 t**
Hauteur de levée	**3,00 m**
Poids en service	**3269 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2075 mm**
Levée libre h2	**100 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4055 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2078 mm**
Hauteur d'assise h7	**1050 mm**
Largeur hors tout b1	**1070 mm**
Voie avant b10	**943 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1913 mm**
Empattement y	**1330 mm**
Garde au sol m1	**89 mm**
Rayon de braquage Wa	**1550 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3400 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3275 mm**
Distance de charge x	**420 mm**

Performances et mât

Vitesse de déplacement en charge	**13 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**14 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**10 %**
Rampe maximale admissible à vide	**15 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**80 V**
Capacité de la batterie	**205 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**4415 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1368 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**654 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**1901 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.