RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

EP

Ep CPD50L1

Frontal électrique · 5 t

Machine

Constructeur	**Ep**
Modèle	**CPD50L1**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**5 t**
Hauteur de levée	**3,00 m**
Poids en service	**7000 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2230 mm**
Levée libre h2	**150 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4175 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2250 mm**
Hauteur d'assise h7	**1208 mm**
Largeur hors tout b1	**1550 mm**
Voie avant b10	**1262 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2900 mm**
Empattement y	**2000 mm**
Garde au sol m1	**130 mm**
Rayon de braquage Wa	**2675 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**4640 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**4440 mm**
Distance de charge x	**548 mm**

Performances et mât

Puissance du moteur de traction	**18 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**16 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**18 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**15 %**
Rampe maximale admissible à vide	**20 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**80 V**
Capacité de la batterie	**560 Ah**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.