RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

EP

EP CQD15SD

À mât rétractable · Électrique · 1,5 t

Machine

Constructeur	**EP**
Modèle	**CQD15SD**
Type	**À mât rétractable**
Capacité nominale	**1,5 t**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**44.901 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**3660 mm**
Levée libre h2	**26102 mm**
Hauteur mât déployé h4	**95402 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2330 mm**
Hauteur d'assise h7	**250 mm**
Largeur hors tout b1	**1078 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1717 mm**
Empattement y	**1700 mm**
Garde au sol m1	**45 mm**
Rayon de braquage Wa	**1945 mm**
Distance de charge x	**215 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 2A**
Type de bandages	**Polyuréthane**
Puissance du moteur de traction	**7 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**11 km/h**

Vitesse de déplacement à vide	**12 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**10 %**
Rampe maximale admissible à vide	**12 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**600 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**1178 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**2590 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**4712 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**1800 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.