RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

EP

EP CQD16L

À mât rétractable · Électrique · 1,6 t

Machine

Constructeur	**EP**
Modèle	**CQD16L**
Type	**À mât rétractable**
Capacité nominale	**1,6 t**
Hauteur de levée	**6,50 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**2855 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**6500 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2780 mm**
Levée libre h2	**1522 mm**
Hauteur mât déployé h4	**7535 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2153 mm**
Hauteur d'assise h7	**1050 mm**
Largeur hors tout b1	**1090 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1330 mm**
Empattement y	**1474 mm**
Garde au sol m1	**80 mm**
Rayon de braquage Wa	**1720 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**2840 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**2789 mm**
Distance de charge x	**390 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 2A**
Type de bandages	**Polyuréthane**
Puissance du moteur de traction	**4 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**9 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**9,3 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**8 %**
Rampe maximale admissible à vide	**10 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**405 Ah**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.