RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

EP

EP CQD16RV2

À mât rétractable · Électrique · 1,6 t

Machine

Constructeur	**EP**
Modèle	**CQD16RV2**
Type	**À mât rétractable**
Capacité nominale	**1,6 t**
Hauteur de levée	**9,50 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**37.412 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Levée libre h2	**17123 mm**
Hauteur mât déployé h4	**85653 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2213 mm**
Hauteur d'assise h7	**1145 mm**
Largeur hors tout b1	**1260 mm**
Voie avant b10	**0 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**14451 mm**
Garde au sol m1	**60 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 2A**
Type de bandages	**Polyuréthane**
Puissance du moteur de traction	**7 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**10 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**11 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**10 %**

Rampe maximale admissible à vide	**15 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, à vide	**2150 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**1520 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.