RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

EP

EP CQD20RVF2

À mât rétractable · 2 t

Machine

Constructeur	**EP**
Modèle	**CQD20RVF2**
Type	**À mât rétractable**
Capacité nominale	**2 t**
Hauteur de levée	**12,00 m**
Poids en service	**3750 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**7500 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**3219 mm**
Levée libre h2	**1712 mm**
Hauteur mât déployé h4	**8565 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2213 mm**
Hauteur d'assise h7	**1145 mm**
Largeur hors tout b1	**1260 mm**
Voie avant b10	**0 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1445 mm**
Empattement y	**1524 mm**
Garde au sol m1	**60 mm**
Rayon de braquage Wa	**1770 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**2952 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**2889 mm**
Distance de charge x	**325 mm**

Performances et mât

Puissance du moteur de traction	**7 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**9 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**9,5 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**10 %**
Rampe maximale admissible à vide	**15 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.