RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

EP

EP CQE15S

À mât rétractable · Électrique · 1,5 t

Machine

Constructeur	**EP**
Modèle	**CQE15S**
Type	**À mât rétractable**
Capacité nominale	**1,5 t**
Hauteur de levée	**3,00 m**
Énergie	**Électrique**
Poids en service	**1865 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**3000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2090 mm**
Hauteur d'assise h7	**150 mm**
Largeur hors tout b1	**850 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1270 mm**
Empattement y	**1395 mm**
Garde au sol m1	**70 mm**
Rayon de braquage Wa	**1690 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**2730 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**2695 mm**
Distance de charge x	**420 mm**

Performances et mât

Classe du tablier porte-fourches FEM	**FEM 2A**
Type de bandages	**Polyuréthane**
Puissance du moteur de traction	**3,3 kW**

Vitesse de déplacement en charge	**5,5 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**6 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**6 %**
Rampe maximale admissible à vide	**10 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**24 V**
Capacité de la batterie	**280 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**310 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1250 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**3055 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**615 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.