RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

EP

Ep EFL1002

10 t

Machine

Constructeur	**Ep**
Modèle	**EFL1002**
Capacité nominale	**10 t**
Hauteur de levée	**3,00 m**
Poids en service	**14.420 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**600 mm**
Hauteur de levée h3	**3000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2850 mm**
Levée libre h2	**200 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4420 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2560 mm**
Hauteur d'assise h7	**1450 mm**
Largeur hors tout b1	**2242 mm**
Voie avant b10	**1600 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**4210 mm**
Empattement y	**2800 mm**
Garde au sol m1	**190 mm**
Rayon de braquage Wa	**3910 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**6038 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**5838 mm**
Distance de charge x	**728 mm**

Performances et mât

Puissance du moteur de traction	**30 kW**

Vitesse de déplacement en charge	**13 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**15 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**15 %**
Rampe maximale admissible à vide	**15 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**80 V**
Capacité de la batterie	**820 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**21610 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**6670 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**2810 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**7750 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.