RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

HELI

Heli CPCD30

Frontal diesel · 3 t

Machine

Constructeur	**Heli**
Modèle	**CPCD30**
Type	**Frontal diesel**
Capacité nominale	**3 t**
Hauteur de levée	**3,00 m**
Poids en service	**4370 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2120 mm**
Levée libre h2	**155 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**1030 mm**
Hauteur d'assise h7	**1125 mm**
Largeur hors tout b1	**1225 mm**
Voie avant b10	**1000 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2810 mm**
Empattement y	**1700 mm**
Garde au sol m1	**135 mm**
Rayon de braquage Wa	**2425 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**4310 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**4180 mm**
Distance de charge x	**494 mm**

Performances et mât

Vitesse de déplacement en charge	**18 km/h**

Vitesse de déplacement à vide	**18,5 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**26 %**
Rampe maximale admissible à vide	**25 %**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**6535 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1875 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**945 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**2605 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.