RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

HYSTER

Hyster E4.0XN

4 t

Machine

Constructeur	**Hyster**
Modèle	**E4.0XN**
Capacité nominale	**4 t**
Hauteur de levée	**3,00 m**
Poids en service	**7217 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2134 mm**
Levée libre h2	**100 mm**
Hauteur mât déployé h4	**3783 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2388 mm**
Hauteur d'assise h7	**1324 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2451 mm**
Empattement y	**1574 mm**
Garde au sol m1	**90 mm**
Rayon de braquage Wa	**2165 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**4012 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3812 mm**
Distance de charge x	**447 mm**

Performances et mât

Puissance du moteur de traction	**21 kW**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**3870 kg**
Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**3520 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**3860 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**3500 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**3630 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**3310 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.