RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

HYSTER

Hyster E5.0XNS

Frontal électrique · 5 t

Machine

Constructeur	**Hyster**
Modèle	**E5.0XNS**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**5 t**
Hauteur de levée	**3,34 m**
Poids en service	**8121 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3340 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2138 mm**
Levée libre h2	**100 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4257 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2388 mm**
Hauteur d'assise h7	**1324 mm**
Largeur hors tout b1	**1420 mm**
Voie avant b10	**1115 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2548 mm**
Empattement y	**1574 mm**
Garde au sol m1	**87 mm**
Rayon de braquage Wa	**2240 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**4092 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3892 mm**
Distance de charge x	**452 mm**

Performances et mât

Puissance du moteur de traction	**21 kW**

Capacités résiduelles et diagramme de charge

Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**4760 kg**
Capacité max à 3 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**4330 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**4730 kg**
Capacité max à 4 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**4310 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 500 mm)	**4590 kg**
Capacité max à 5 000 mm (centre de gravité 600 mm)	**4180 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.