RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

HYSTER

Hyster H2.0A

Frontal diesel · 2 t

Machine

Constructeur	**Hyster**
Modèle	**H2.0A**
Type	**Frontal diesel**
Capacité nominale	**2 t**
Hauteur de levée	**3,00 m**
Poids en service	**3480 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2010 mm**
Levée libre h2	**160 mm**
Hauteur mât déployé h4	**3575 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2150 mm**
Hauteur d'assise h7	**1143 mm**
Voie avant b10	**976 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2535 mm**
Empattement y	**1650 mm**
Garde au sol m1	**115 mm**
Rayon de braquage Wa	**2285 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3760 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3960 mm**
Distance de charge x	**475 mm**

Performances et mât

Puissance du moteur de traction	**34,6 kW**

Vitesse de déplacement en charge	**18 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**19 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**22 %**
Rampe maximale admissible à vide	**26 %**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**4815 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1630 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**665 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**1850 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.