RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

HYSTER

Hyster H25XD 12

Frontal diesel · 25 t

Machine

Constructeur	**Hyster**
Modèle	**H25XD 12**
Type	**Frontal diesel**
Capacité nominale	**25 t**
Hauteur de levée	**4,26 m**
Poids en service	**38.456 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**1200 mm**
Hauteur de levée h3	**4265 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**4224 mm**
Levée libre h2	**0 mm**
Hauteur mât déployé h4	**6356 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**3495 mm**
Hauteur d'assise h7	**2292 mm**
Largeur hors tout b1	**3430 mm**
Voie avant b10	**2424 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**6541 mm**
Empattement y	**4315 mm**
Garde au sol m1	**227 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**9774 mm**
Distance de charge x	**1274 mm**

Performances et mât

Vitesse de déplacement en charge	**25 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**25 km/h**

Rampe maximale admissible en charge	**33 %**
Rampe maximale admissible à vide	**35 %**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**58205 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**19364 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**5250 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**19091 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.