RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

HYSTER

Hyster H4.0UT

Frontal diesel · 4 t

Machine

Constructeur	**Hyster**
Modèle	**H4.0UT**
Type	**Frontal diesel**
Capacité nominale	**4 t**
Hauteur de levée	**3,00 m**
Poids en service	**6435 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3000 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2250 mm**
Levée libre h2	**150 mm**
Hauteur mât déployé h4	**4260 mm**
Hauteur d'assise h7	**1350 mm**
Voie avant b10	**1190 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**3210 mm**
Empattement y	**2100 mm**
Garde au sol m1	**130 mm**
Rayon de braquage Wa	**2850 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**4695 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**4825 mm**
Distance de charge x	**575 mm**

Performances et mât

Puissance du moteur de traction	**52 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**24 km/h**

Vitesse de déplacement à vide	**25 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**24 %**
Rampe maximale admissible à vide	**35 %**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**9195 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**3075 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**1240 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**3360 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.