RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

HYSTER

Hyster J1.5XNT (SWB)

Frontal électrique · 1,5 t

Machine

Constructeur	**Hyster**
Modèle	**J1.5XNT (SWB)**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**1,5 t**
Hauteur de levée	**3,32 m**
Poids en service	**2791 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Hauteur de levée h3	**3320 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**2230 mm**
Levée libre h2	**100 mm**
Hauteur mât déployé h4	**3898 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2070 mm**
Hauteur d'assise h7	**919 mm**
Largeur hors tout b1	**1050 mm**
Voie avant b10	**889 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1807 mm**
Empattement y	**1290 mm**
Garde au sol m1	**70 mm**
Rayon de braquage Wa	**1479 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3257 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3134 mm**
Distance de charge x	**326 mm**

Performances et mât

Vitesse de déplacement en charge	**16 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**16 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**25 %**
Rampe maximale admissible à vide	**34 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**500 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**3892 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1430 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**580 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**1541 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.