RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

HYSTER

Hyster J1.6XN (LWB)

Frontal électrique

Machine

Constructeur	**Hyster**
Modèle	**J1.6XN (LWB)**
Type	**Frontal électrique**
Poids en service	**3209 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**500 mm**
Levée libre h2	**100 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2087 mm**
Hauteur d'assise h7	**1017 mm**
Largeur hors tout b1	**1050 mm**
Voie avant b10	**889 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**2088 mm**
Garde au sol m1	**70 mm**
Rayon de braquage Wa	**1762 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3417 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**3417 mm**
Distance de charge x	**326 mm**

Performances et mât

Vitesse de déplacement en charge	**16 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**16 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**11 %**
Rampe maximale admissible à vide	**16 %**

Batterie et alimentation

Tension de la batterie	**48 V**
Capacité de la batterie	**750 Ah**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**3992 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1533 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**817 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**1676 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.