RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

HYSTER

Hyster J40XNL

1,81 t

Machine

Constructeur	**Hyster**
Modèle	**J40XNL**
Capacité nominale	**1,81 t**
Hauteur de levée	**3,03 m**
Poids en service	**3435 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**610 mm**
Hauteur de levée h3	**3032 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**1980 mm**
Levée libre h2	**140 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2070 mm**
Voie avant b10	**908 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**1903 mm**
Empattement y	**1386 mm**
Rayon de braquage Wa	**1577 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**3117 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 1000×1200)	**1816 mm**
Distance de charge x	**1 mm**

Performances et mât

Puissance du moteur de traction	**5 kW**
Vitesse de déplacement en charge	**9,8 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**9 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**21 %**
Rampe maximale admissible à vide	**34 %**

Charges par essieu

Charge sur essieu avant, en charge	**4705 kg**
Charge sur essieu avant, à vide	**1665 kg**
Charge sur essieu arrière, en charge	**545 kg**
Charge sur essieu arrière, à vide	**1765 kg**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.