RENT4WORK

Fiche technique
Document généré le 23 novembre 2026

HYSTER

Hyster J8.0XNL9

Frontal électrique · 8 t

Machine

Constructeur	**Hyster**
Modèle	**J8.0XNL9**
Type	**Frontal électrique**
Capacité nominale	**8 t**
Hauteur de levée	**4,50 m**
Poids en service	**12.265 kg**

Dimensions et encombrement

Distance du centre de gravité de la charge	**900 mm**
Hauteur de levée h3	**4500 mm**
Hauteur mât abaissé h1	**3462 mm**
Levée libre h2	**0 mm**
Hauteur mât déployé h4	**5899 mm**
Hauteur du protège-conducteur h6	**2531 mm**
Hauteur d'assise h7	**1558 mm**
Largeur hors tout b1	**2239 mm**
Voie avant b10	**2003 mm**
Longueur jusqu'au dos des fourches l2	**4038 mm**
Empattement y	**2450 mm**
Garde au sol m1	**175 mm**
Rayon de braquage Wa	**3794 mm**
Largeur d'allée de travail Ast (palette 800×1200)	**5658 mm**
Distance de charge x	**664 mm**

Performances et mât

Puissance du moteur de traction	**45 kW**

Vitesse de déplacement en charge	**21 km/h**
Vitesse de déplacement à vide	**21 km/h**
Rampe maximale admissible en charge	**26 %**
Rampe maximale admissible à vide	**26 %**

Batterie et alimentation

Capacité de la batterie	**360 Ah**

Données obtenues à partir des fiches techniques des fabricants.